

Comportamentos de um documento

Na empresa que Júnior trabalha, o RH está constantemente enviando notificações por e-mail para as pessoas que trabalham na empresa. Sempre que precisam avisar algo ao funcionário, enviam um email para a pessoa, seja porque alguma entrega no nome da pessoa chegou, ou porque está com alguma pendência.

Porém, o RH só possui uma planilha com o ID e nome dos funcionários, então sempre tem que pedir para que o Júnior acesse o banco de dados e pegue o e-mail de cada funcionário.

Junior então decidiu criar um controller, ou seja, uma ação, para cada funcionário na API da empresa, onde o RH apenas precisa enviar no corpo da requisição, a mensagem do e-mail - a API já possui a coleção de documentos `/api/funcionarios`, precisa criar a nova rota.

Como Júnior deve configurar e declarar o controller?

Selecione uma alternativa

A Precisa usar o método PUT, criando uma rota chamada `/api/enviador-de-emails/:idFuncionario`, enviando o conteúdo do email no corpo da requisição

B O controller precisa usar o método POST, acessando a rota `/api/funcionarios/:idFuncionario/enviar-emails`, recebendo o conteúdo da mensagem no cabeçalho da requisição

C Para declarar a rota, Junior deve usar o método GET, na rota `/api/funcionarios/enviar-email/:idFuncionario:mensagem`, recebendo o ID do funcionário e o conteúdo do email nos parâmetros da URL

D É necessário criar uma rota usando o método POST, na URL `/api/funcionarios/:idFuncionario/enviar-email`, recebendo o conteúdo do email no corpo da requisição