

Vídeo 1

Transcrição

Você resolveu o [exercício \(https://cursos.alura.com.br/course/less-css-simples-e-produtivo/task/13138\)](https://cursos.alura.com.br/course/less-css-simples-e-produtivo/task/13138) da aula anterior? Vamos resolvê-lo logo a seguir. O objetivo é que criaremos `media-queries` internas diretamente nos seletores CSS.

Começaremos o `.container` da `max-width` que encontraremos no `media-queries.less`.

```
@media (max-width: 90px) {  
  .container {  
    width: 90%;  
  }  
}
```

Encontraremos o `.container` em `geral.less`.

```
/** Geral **/  
body {  
  font-family: "Roboto Slab", serif;  
}  
  
.container {  
  width: 940px;  
  margin: 0 auto;  
}
```

Agora, vamos adicionar a `*media-query`:

```
/** Geral **/  
body {  
  font-family: "Roboto Slab", serif;  
}  
  
.container {  
  width: 940px;  
  margin: 0 auto;  
}  
  
@media (max-width: 980px) {  
  width: 90%;  
}
```

Vamos apenas substituir o `max-width` pela variável `@mobile`, que criamos anteriormente.

```
@media @mobile {  
  width: 90%;  
}
```

Agora podemos deletar o `.container` do `media-queries.less` :

```
@media (max-width: 980px) {  
  header {  
  
    h1 {  
      max-width: 50%;  
      margin: 0 auto;  
  
      img{  
        max-width: 100%;  
        margin: .5em auto;  
        display: block;  
  
      }  
    }  
  }  
}  
/*...*/
```

No `estilos.css` , o código estará bem parecido com o que criamos no LESS:

```
/** Geral **/  
body {  
  font-family: "Roboto Slab", serif;  
}  
  
.container {  
  width: 940px;  
  margin: 0 auto;  
}  
  
@media (max-width: 980px) {  
  width: 90%;  
}
```

Depois, faremos um processo semelhante com o `.menu-principal` e o `.destaque` . Atualmente, eles estão assim no `media-queries.less` :

```
.menu-principal {  
  position: static;  
  display: block;  
  text-align: center;  
}  
  
.destaque{  
  font-size: 14px;  
  height: 250px;  
}
```

No `header.less` , vamos até o `.menu-principal` :

```
.menu-principal {  
  position: absolute;  
  right: 0;  
  top: -0.5em;  
  font-size: 1.2em;  
  font-weight: lighter;  
}
```

Chamaremos a regra `@media` seguido pela variável `@mobile` :

```
@media mobile {  
  position: static;  
  display: block;  
  text-align: center;  
}
```

Tudo funcionará corretamente no `estilos.css` :

```
.menu-principal {  
  position: absolute;  
  right: 0;  
  top: -0.5em;  
  font-size: 1.2em;  
  font-weight: lighter;  
}  
  
@media (max-width: 980px) {  
  .menu-principal {  
    position: static;  
    display: block;  
    text-align: center;  
  }  
}
```

Depois de deletarmos o `.menu-principal` do `media-queries.less` , vamos alterar o `.destaque` :

```
.destaque{  
  font-size: 14px;  
  height: 250px;  
}
```

Com o arquivo `destaque.less` , chamaremos o `@media @mobile` :

```
/** Destaque */  
.destaque {  
  background: url(../imagens/destaque.jpg) center bottom repeat-x;  
  -webkit-background-size: cover;  
  background-size: cover;  
  color: white;  
  height: 330px;  
  padding-top: 10em;
```

```
@media @mobile {  
    font-size: 14px;  
    height: 250px;  
}  
}
```

O `.destaque` estará funcionando corretamente no `estilos.less` :

```
/** Destaque */  
.destaque {  
    background: url(../imagens/destaque.jpg) center bottom repeat-x;  
    -webkit-background-size: cover;  
    background-size: cover;  
    color: white;  
    height: 330px;  
    padding-top: 10em;  
  
    @media (max-width: 980px) {  
        .destaque {  
            font-size: 14px;  
            height: 250px;  
        }  
    }  
}
```

Para finalizar, apagaremos o `.destaque` do `media-queries.less` .

Se conferirmos no navegador, veremos que a página continua funcionando corretamente.