

Executando o mesmo comando contra vários hosts remotos

O Ansible nos permite executar comandos contra uma lista arbitrária de *hosts* remotos através do arquivo de inventário, que podem estar divididos em diferentes grupos. Dito isso, dado o arquivo de inventário abaixo, qual seria o retorno do comando `ansible groupA -i hosts -m ping` ?

```
[groupA]
10.0.0.1
10.0.0.2
```

```
[groupB]
10.0.0.3
10.0.0.4
```

```
[groupC]
10.0.0.5
10.0.0.6
```

Selecione uma alternativa

A

```
10.0.0.1 | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "failed": false,
  "ping": "pong"
}
10.0.0.2 | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "failed": false,
  "ping": "pong"
}

10.0.0.3 | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "failed": false,
  "ping": "pong"
}
10.0.0.4 | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "failed": false,
  "ping": "pong"
}
10.0.0.5 | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "failed": false,
  "ping": "pong"
}
10.0.0.6 | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "failed": false,
  "ping": "pong"
}
```

B

```
10.0.0.3 | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "failed": false,
  "ping": "pong"
}
10.0.0.4 | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "failed": false,
  "ping": "pong"
}
10.0.0.5 | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "failed": false,
  "ping": "pong"
}
10.0.0.6 | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "failed": false,
  "ping": "pong"
}
```

C

```
10.0.0.1 | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "failed": false,
  "ping": "pong"
}

10.0.0.2 | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "failed": false,
  "ping": "pong"
}
```

D

```
localhost | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "failed": false,
  "ping": "pong"
}
```