

≡ 10

Como recuperar o nome do Frodo?

Agora que Beto já conseguiu mapear a classe `Personagem` à tabela `lotr_characters` (com sua ajuda), ele precisa mapear as colunas aos atributos.

A estrutura da tabela `lotr_characters` está assim:

```
LOTR_CHARACTERS
=====
character_id INT NOT NULL,
character_name VARCHAR(60) NOT NULL,
PRIMARY KEY pk_characters (character_id)
```

Marque a alternativa que mapeia corretamente os atributos da classe `Personagem` às colunas da tabela acima. A classe `Personagem` está declarada abaixo:

```
[Table("lotr_characters")]
public class Personagem
{
    public int Id { get; set; }
    public string Nome { get; set; }
}
```

Seleciona uma alternativa

A Só é necessário mapear o nome do personagem, uma vez que o Entity reconhece que o atributo é a chave primária.

```
[Table("lotr_characters")]
public class Personagem
{
    public int Id { get; set; }
    [Column("character_name")]
    public string Nome { get; set; }
}
```

B

```
[Table("lotr_characters")]
public class Personagem
{
    [Column("character_id")]
    public int Id { get; set; }
    [Column("character_name")]
    public string Nome { get; set; }
}
```

C

```
[Table("lotr_characters")]
[Columns("character_id", "character_name")]
public class Personagem
```

```
{  
    public int Id { get; set; }  
    public string Nome { get; set; }  
}
```