

Opcional: Testando p:carousel

No video eu mostrei rapidamente o componente `p:carousel` no demo do Primefaces:

<http://www.primefaces.org/showcase/ui/data/carousel.xhtml>
(<http://www.primefaces.org/showcase/ui/data/carousel.xhtml>).

Custa nada testar no nosso projeto também, certo? Então vamos lá:

1- Crie uma página `carousel.xhtml` . O caminho mais fácil é copiar uma pagina já existente, por exemplo a `login.xhtml` .

2 - Na nova página, dentro da tag `ui:define name="conteudo"` crie um `h:form`

```
<ui:define name="conteudo">
    <h:form>

    </h:form>
</ui:define>
```

3 - Utilize o componente `p:carousel` . Você pode copiar um exemplo do demo e ajustar o resto ou seguir os próximos passos. O objetivo final é listar os livros!

Declare dentro do `h:form` o `p:carousel` e lá dentro do `p:panelGrid` :

```
<p:carousel value="#{livroBean.livros}" headerText="Tabela de livros" var="livro" responsive="true">
<p:panelGrid columns="2" style="width:100%;margin:10px 0px" columnClasses="label,value" layout="table">
    <!-- aqui vem o livro-->
</p:panelGrid>
</p:carousel>
```



Repare que estamos fazendo o binding com o `LivroBean` para pegar a lista de livros.

4 - Dentro do `p:panelGrid` declare um cabeçalho que mostra o titulo do livro:

```
<f:facet name="header">
    #{livro.titulo}
</f:facet>
```

5 - Ainda dentro do `p:panelGrid` , mas depois do `f:facet` , use o componente `h:outputText` para mostrar os dados de um livro:

```
<h:outputText value="ISBN" />
<h:outputText value="#{livro.isbn}"/>
```

6 - Teste a página no navegador e fique à vontade para mostrar mais informações sobre o livro como o preço ou id.

