

**Alerta diferente!**

Thiago tem o hábito de colocar sempre três asteriscos antes e depois das mensagens de alerta. Vejamos um exemplo de seu código:

```
<meta charset="UTF-8">
<script>
  var idade1 = 10;
  var idade2 = 20;
  var idade3 = 30;
  var totalIdades = idade1 + idade2 + idade3;
  var mediaIdades = totalIdades/3;
  alert("***Total de idades é " + totalIdades + "***");
  alert("***A média das idades é " + mediaIdades + "***");
</script>
```

Qual das opções abaixo cria corretamente a função `exibeAlerta` que recebe como parâmetro o texto que queremos exibir no alerta e que realiza a concatenação com os três asteriscos?

Selecione uma alternativa

**A**

```
<meta charset="UTF-8">
<script>
  function exibeAlerta(mensagem) {
    alert("***" + msg + "***");
  }

  var idade1 = 10;
  var idade2 = 20;
  var idade3 = 30;
  var totalIdades = idade1 + idade2 + idade3;
  var mediaIdades = totalIdades/3;

  exibeAlerta("Total de de idades é " + totalIdades);
  exibeAlerta("A média das idades é " + mediaIdades);
</script>
```

**B**

```
<meta charset="UTF-8">
<script>
  function exibeAlerta(mensagem) {
    alert("***" + mensagem + "***");
  }

  var idade1 = 10;
  var idade2 = 20;
  var idade3 = 30;
  var totalIdades = idade1 + idade2 + idade3;
  var mediaIdades = totalIdades/3;

  exibeAlerta("Total de de idades é " + totalIdades);
```

```
    exibeAlerta("A média das idades é " + mediaIdades);  
</script>
```

C

```
<meta charset="UTF-8">  
<script>  
    function exibeAlerta() {  
        alert("***" + mensagem + "***");  
    }  
  
    var idade1 = 10;  
    var idade2 = 20;  
    var idade3 = 30;  
    var totalIdades = idade1 + idade2 + idade3;  
    var mediaIdades = totalIdades/3;  
  
    exibeAlerta("Total de de idades é " + totalIdades);  
    exibeAlerta("A média das idades é " + mediaIdades);  
</script>
```