

Posicionamento com viewBox

Roberta está inserindo alguns vetores em seu código e quer usar a propriedade `viewBox` para posicionamento. Ela encontrou alguns exemplos de utilização do `viewBox` na internet mas precisa interpretá-los para conseguir aproveitar em seu código.

O exemplo de SVG que ela encontrou fica da seguinte forma no navegador:



Lendo as informações de `viewBox`, qual dos códigos abaixo representa o exemplo renderizado?

Selecione uma alternativa

A

```
<svg width="500" height="200" viewBox="0 0 500 200">
  <rect width="450" height="150" fill="red" stroke="black" stroke-width="3"/>
</svg>

<svg width="500" height="200" viewBox="250 0 500 200">
  <rect width="450" height="150" fill="red" stroke="black" stroke-width="3"/>
</svg>
```

B

```
<svg width="500" height="200" viewBox="0 0 500 200">
  <rect width="450" height="150" fill="red" stroke="black" stroke-width="3"/>
</svg>

<svg width="500" height="200" viewBox="0 0 250 200">
  <rect width="450" height="150" fill="red" stroke="black" stroke-width="3"/>
</svg>
```

C

```
<svg width="500" height="200" viewBox="500 200 500 200">
  <rect width="450" height="150" fill="red" stroke="black" stroke-width="3"/>
</svg>

<svg width="500" height="200" viewBox="500 200 500 200">
  <rect width="450" height="150" fill="red" stroke="black" stroke-width="3"/>
</svg>
```

