

Consolidando o seu conhecimento

Chegou a hora de você seguir todos os passos realizados por mim durante esta aula. Caso já tenha feito, excelente. Se ainda não, seguem os passos abaixo.

Criação do novo deploy de produção:

- Escolhe Actions -> Deploy API
 - No formulário escolhe [New Stage] e o nome `Stage name` deve ser `v1`
 - Teste a nova URL usando o Postman

Chave de acesso e plano de uso:

- Para criar um API Key clique no menu da esquerda no item *API Keys*
 - No formulário no campo *nome* coleque `photocollection_dev`, pode colocar uma descrição e salve
 - Para criar um plano de use clique no menu da esquerda no item *Usage Plan*
- No formulário no campo *nome* Basic
- No *Throttling* coloque a Rate `100` e o *Burst* `200`
- Na *Quota* coloque `5000` e avance no formulário
 - Escolhe a API `PhotoCollection` e Stage `v1`, confirme e avance
 - Associa o *API Key* com o *Usage Plan* e clique no *Done*

Associação da key com recurso:

- Volta na *APIs* -> *PhotoCollection* -> *Resource*
 - Habilite a segurança para os método `DELETE` e `POST` do recursos `/bucket/{item}`
- Não esqueça de gerar um novo deploy (usando o `v1`)

Teste:

- Para testar os recursos protegidas use o Postman e adicione o header `x-api-key`