



escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

Profissão: Engenheiro Front-End



Automação de tarefas com Grunt



GUIA DA AULA 7



Comprima HTML com o Grunt



Acompanhe aqui
os temas que
serão tratados
na videoaula

- **Pacote grunt-replace**

- **Pacote grunt-contrib-htmlmin**

- **Pacote grunt-contrib-clean**



Pacote **grunt-replace**

Instale o pacote **grunt-replace** como uma dependência do seu projeto usando o seguinte comando:

```
npm install grunt-replace --save-dev
```

No seu arquivo Gruntfile.js, carregue o plugin grunt-replace utilizando a função `loadNpmTasks()`:

```
grunt.loadNpmTasks('grunt-replace');
```

Configure a tarefa `replace` no **grunt.initConfig()**, especificando os arquivos e as substituições que você deseja realizar. Por fim, execute a tarefa do Grunt para iniciar o processo de substituição.



Pacote **grunt-contrib-htmlmin**

Instale o pacote `grunt-contrib-htmlmin` como uma dependência do seu projeto usando o seguinte comando:

```
npm install grunt-contrib-htmlmin --save-dev
```

No seu arquivo `Gruntfile.js`, carregue o plugin `grunt-contrib-htmlmin` utilizando a função `loadNpmTasks()`:

```
grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-htmlmin');
```

Configure a tarefa `htmlmin` no `grunt.initConfig()`, especificando os arquivos HTML que você deseja minificar e as opções de minificação. Por fim, execute a tarefa do Grunt para iniciar o processo de minificação.



Pacote **grunt-contrib-clean**

Instale o pacote **grunt-contrib-clean** como uma dependência do seu projeto usando o seguinte comando:

```
npm install grunt-contrib-clean --save-dev
```

No seu arquivo `Gruntfile.js`, carregue o plugin `grunt-contrib-clean` utilizando a função `loadNpmTasks()`:

```
grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-clean');
```

Configure a tarefa `clean` no **`grunt.initConfig()`**, especificando os arquivos e diretórios que você deseja limpar. Por fim, execute a tarefa do Grunt para iniciar o processo de limpeza.

