

16

## Apelido, quando curto, só faz bem

O ponto de início da nossa aplicação é o arquivo `server.js`. Sempre que quisermos subir nosso servidor, precisaremos rodar este arquivo que subirá nosso servidor. Aprendemos que podemos fazer isso com:

```
node server
```

ou

```
node server.js
```

E se o nome do arquivo fosse `server-poderoso-que-ninguem-jamais-viu.js`?

Para rodarmos este arquivo precisaríamos executar o comando:

```
node server-poderoso-que-ninguem-jamais-viu
```

Você aprendeu no capítulo como criar um atalho para o arquivo principal da aplicação. Com esse atalho, independente do nome do arquivo, só precisamos chamar no terminal:

```
npm start
```

Aprendeu também que essa alteração é feita no arquivo `package.json`. Segue um exemplo de um arquivo, sem a modificação:

```
// alurapic/package.json
{
  "name": "alurapic",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "server.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \\\"Error: no test specified\\\" && exit 1"
  },
  "author": "",
  "license": "ISC"
}
```

Cole aqui o código do arquivo `package.json` modificado para rodar o arquivo `server-poderoso-que-ninguem-jamais-viu.js` através do comando `npm start`.

### Responda

INserir CÓDIGO

FORMATaÇÃO