

04

Gabarito

Transcrição

Nosso painel precisa ficar um pouco afastado do cabeçalho da página e seu conteúdo deve estar centralizado. Para isso usaremos as propriedades `margin-top` e `text-align`:

```
.panel-about {
  margin-top: 20px;
  text-align: center;
}
```

Precisamos aumentar a fonte do título e do subtítulo, pois como usamos CSS Reset seus valores base do navegador foram resetados:

```
.panel-about .title {
  font-size: 40px;
  margin-bottom: 16px;
}

.panel-about .subtitle {
  font-size: 24px;
  margin-bottom: 16px;
}
```

Por fim, os parágrafos dentro de `.about-description` precisam ter suas fontes aumentadas, inclusive o espaçamento entre linhas. Conseguimos o último através da propriedade `line-height`:

```
.panel-about .about-description {
  font-size: 18px;
  line-height: 35px;
}
```

Excelente. Porém, o conteúdo do painel é limitado, possuindo a mesma margin direita e esquerda, tanto na versão mobile quanto Desktop. Para isso, vamos criar a classe `container`. Mas como ela será utilizada por outras partes da nossa página (elas também são limitadas), nada mais justo do que criá-la no arquivo `base.css`, aquele que será comum por toda a página.

Então, dentro de `css/base.css` temos a classe `container`:

```
.container {
  width: 96%;
  margin: 0 auto;
}
```

É claro, precisamos importá-lo em `index.html` :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width">
  <title>Aluraconf</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/reset.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/base.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/header.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/about.css">
</head>
<!-- código posterior omitido -->
```

Outro ponto é que não podemos simplesmente adicionar a classe em `<section class="panel panel-about">` porque como o seletor `.container` tem a mesma especificidade de `.panel-about`, sendo o último a ser carregado, será aplicado zerando o valor de `margin-top` de `.panel-about`. Em suma, não queremos limitar o painel, mas seu conteúdo.

Para isso, podemos adicionar uma `<div>` que não possui qualquer valor semântico apenas como elemento estruturante e movermos para dentro dela todo o conteúdo do painel.

```
<section class="panel panel-about">
  <div class="container">
    <h2 class="title">Muito conteúdo: do frontend ao backend</h2>
    <h3 class="subtitle">30 de Maio de 2017 - na Cidade Maravilhosa</h3>

    <div class="about-description">
      <p>
        Com a AluraConf abordaremos o que há de novidade e conhecimentos essenciais a ur
      </p>
      <p>
        É uma grande chance de ficar por dentro dos assuntos de Android, iOS, Web mobile
        parte backend com Rest, Microservices, e BigData. O desenvolvedor atualizado va:
      </p>
    </div>
  </div>
</section>
```



Com isso, nosso `panel-about` continuará com seu `margin-top` e o conteúdo do painel será limitado na tela.