

Frodo é Hobbit, Humano, Elfo ou o quê?

Chegou a hora de Beto adicionar o mapeamento a mais uma tabela do banco **BDLOTR**, que mantém as **raças** dos personagens do universo de J. R. Tolkien, como hobbits, elfos, humanos, orcs, etc.

A tabela no banco está definida abaixo:

```
LOTR_RACES
=====
race_id INT NOT NULL,
race_name VARCHAR(60) NOT NULL,
PRIMARY KEY pk_races (race_id)
```

Beto criou a classe abaixo...

```
public class Raca
{
    public int Id { get; set; }
    public string Nome { get; set; }
}
```

...e o seguinte mapeamento:

```
modelBuilder.Entity<Raca>()
    .ToTable("lotr_races");

modelBuilder.Entity<Raca>()
    .Property(r => r.Id)
    .HasColumnName("race_id");

modelBuilder.Entity<Raca>()
    .Property(r => r.Nome)
    .HasColumnName("race_name")
    .IsRequired();
```

Como ele poderia fazer esse mapeamento usando anotações?

Selecione uma alternativa

A

```
[Table("lotr_races")]
[Column("race_id", "race_name")]
public class Raca
{
    public int Id { get; set; }
    public string Nome { get; set; }
}
```

B

```
[Table("lotr_races")]
public class Raca
{
    [Column("race_id")]
    public int Id { get; set; }
    [Required]
    [Column("race_name", TypeName = "varchar(60)")]
    public string Nome { get; set; }
}
```

C

```
[Table("lotr_races")]
public class Raca
{
    [Column("race_id")]
    public int Id { get; set; }
    [Column("race_name", TypeName = "varchar(60)")]
    public string Nome { get; set; }
}
```