



escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

Profissão: Engenheiro Front-End



Construa e-mails com HTML



GUIA DA AULA 3



Crie um e-mail de recuperação de senha

 Atributos e tags



Acompanhe aqui
os temas que
serão tratados
na videoaula



Atributos e tags

Para construir um *e-mail* utilizando o HTML, trabalhamos basicamente com **tabelas**. Vamos conhecer um pouco mais sobre alguns elementos HTML:

- **«center»**: utilizamos esta *tag* para centralizar o conteúdo, ela é uma *tag* obsoleta e deve ser utilizada apenas para a construção de *e-mails*.
- **Atributo bgcolor**: através deste atributo podemos inserir uma cor de fundo à um `td`, fizemos o uso deste recurso ao invés do *background-color* do CSS para fim de obter maior compatibilidade, afinal se trata de um atributo antigo do HTML;



- Atributo colspan:** através deste atributo configuramos quantas colunas um TD ocupará, por exemplo: imagine uma tabela com duas colunas no cabeçalho, e no corpo da tabela uma linha com apenas uma coluna, para que o *layout* não seja danificado, precisamos informar que esta única coluna ocupará o espaço de duas, utilizando `colspan="2"`.

Além dessas *tags* e atributos, é recomendável que utilizemos as *tags* **** e **<i>** para bold e itálico, respectivamente, ao invés de `` e ``, para conseguirmos uma compatibilidade maior entre os navegadores.

