



Para saber mais: Script inicial com Postgres

Caso queira utilizar o Postgres, após criar e conectar à database via terminal:

```
CREATE DATABASE blog;  
\c blog
```

[COPIAR CÓDIGO](#)

Ou utilizando um cliente de sua preferência, substitua o conteúdo do arquivo `scriptsSQL.sql` pelo abaixo:

```
CREATE SEQUENCE users_seq;
```

```
CREATE TABLE users(  
  id INT DEFAULT NEXTVAL ('users_seq') PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(255) NOT NULL,  
  email VARCHAR(255) NOT NULL,  
  createdAt TIMESTAMP(0) DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

```
CREATE SEQUENCE posts_seq;
```

```
CREATE TABLE posts(  
  id INT DEFAULT NEXTVAL ('posts_seq') PRIMARY KEY,  
  titulo VARCHAR(255) NOT NULL,  
  conteudo TEXT NOT NULL,  
  autorId INT NOT NULL,  
  publicado BOOLEAN,  
  createdAt TIMESTAMP(0) DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  FOREIGN KEY(autorId) REFERENCES users(id)
```

```
);
```

```
INSERT INTO users (nome, email)
VALUES
  ('Amanda Costa', 'a@a.com'),
  ('Beatriz Martins', 'b@b.com'),
  ('Carla Souza', 'c@c.com');
```

```
INSERT INTO posts (titulo, conteudo, autorId, publicado)
VALUES
  ('Iniciando em JS', 'Conteúdo para iniciantes', 1, true),
  ('Dicas de React', 'Melhores práticas', 2, true),
  ('Sintaxe CommonJS', 'Usando módulos', 3, false);
```

[COPIAR CÓDIGO](#)

É possível rodar esse script diretamente do terminal com o comando `psql blog < scriptSQL.sql`.