

07

Mão à obra: Setando variáveis de ambiente

Agora que confirmamos que o erro que nós temos para não estarmos visualizando a aplicação é causado pela falta das variáveis de ambiente, devemos realizar essa etapa de configuração para que possamos assim acessar a aplicação. Assim como fizemos até aqui, vamos verificar como podemos fazer isso através do terminal.

Para isso vá até o diretório onde está o arquivo **Dockerrun.aws.json** o qual já inicializamos para realizar a integração com o serviço do *Elastic Beanstalk* e coloque as variáveis de ambiente com o comando, não esqueça de colocar o Endpoint, chave de acesso, chave de segredo e Bucket.

```
eb setenv USUARIO=root SENHA=casadocodigo JDBC_CONNECTION_STRING=jdbc:mysql://[Endpoint banco de dados]
```

```
C:\Users\Alura Preto\RafaelNercessian\Beanstalk_producao\multi_containers>eb setenv USUARIO=root SENHA=casadocodigo JDBC_CONNECTION_STRING=jdbc:mysql://banco-casadocodigo.cld9z0rpk3pc.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306/casadocodigo ACCESS_KEY=AKIAJXBWMX5K46SA6RSA SECRET_KEY=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 BUCKET=imagens-casadocodigo-rafaelnecessian
```

Esse processo de atualização deverá demorar alguns minutos, posteriormente tente acessar a aplicação da Casa do Código, qual é o resultado? Você consegue acessar a aplicação?