

## Opcional: Enviando email

Uma vez que a página do Wordpress foi clonada, podemos agora utilizar o redirecionamento do link do site original para que seja redirecionado para nosso site falso. Para isso, volte a url do link do Wordpress e altere o que está após o `redirect_to`

O link deverá estar:

```
http://[ip do servidor]/wordpress/wp-login.php?redirect_to=http://[ip do Kali Linux]
```

Volte ao terminal do setoolkit e digite CTRL+C, pressione ENTER e posteriormente digite 99 para voltar o menu.

Selecione a opção número **5. Mass Mailer Attack** e posteriormente selecione a opção **1. E-mail attack single email address**.

Selecione a opção **1. Use a gmail account for your email attack**. Coloque posteriormente uma outra conta no gmail que seja de seu controle.

Coloque o nome FROM como sendo: *suporte@wordpress.com.br*, no campo Email password, coloque a senha de seu email pessoal.

Selecione a opção como alta prioridade, digite yes. Em seguida, ao perguntar se queremos anexar um arquivo, digitamos n.

Em email subject, coloque o assunto da mensagem, por exemplo: Problemas de autenticação. Em seguida, ao perguntar se desejamos enviar a mensagem em html ou texto, digite h.

Coloque a mensagem de sua preferência e não se esqueça de colocar o link:

```
<a href="url alterada">Link</a>
```

no final digite END

Abra agora sua conta no gmail, e clique no link. Coloque o usuário e senha admin e admin e procure o arquivo harvester que vai estar no diretório `/var/www/html`. Qual o resultado?