



escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

Profissão: Engenheiro Front-End



VueJS – Visão geral

GUIA DA AULA 2



Setup do projeto



Acompanhe aqui
os temas que
serão tratados
na videoaula

- Double mustaches
- Bind



Double mustaches

Com o VueJS podemos escrever um conteúdo criado pelo JavaScript dentro do HTML, sem utilizar o innerHTML ou innerText, na realidade não devemos utilizar essas abordagens, porque o VueJS gerencia o DOM de uma maneira diferente.

Para esses cenários utilizamos uma expressão conhecida como double mustaches {{ }}, onde inserimos dentro das chaves a variável, expressão ou função que retornará o conteúdo a ser inserido.



Bind

Além de preencher textos de forma dinâmica, podemos atribuir valores dinâmicos às tags HTML, para isso utilizamos um conceito chamado **bind**, que possibilita a conexão do conteúdo HTML com as mudanças realizadas no JavaScript. Para criar um atributo dinâmico utilizando um recurso do VueJS chamado de **diretivas**, que nada mais são que atributos especiais nas tags.



A diretiva utilizada para preencher um atributo por meio do bind é o v-bind.

Ele deverá ser inserido antes do nome do atributo, por exemplo, ao adicionar o endereço de uma imagem utilizaremos o atributo:

```

```

O v-bind possui uma versão abreviada onde precisamos passar apenas dois pontos antes do nome do atributo, considerando o exemplo anterior, ficaria:

```

```

