

Passando parâmetros para stored procedures

Considere uma stored procedure Sql Server que contém o seguinte script de criação:

```
CREATE PROCEDURE[dbo].[ps_Itens_Por_Cliente] @clienteId int = 0
AS
BEGIN

    SELECT
        i.FaixaId,
        i.ItemNotaFiscalId,
        i.NotaFiscalId,
        i.PrecoUnitario,
        i.Quantidade,
        i.PrecoUnitario * i.Quantidade As Total,
        n.DataNotaFiscal,
        f.Nome
    FROM ItemNotaFiscal i
    JOIN NotaFiscal n ON i.NotaFiscalId = n.NotaFiscalId
    JOIN Faixa f ON f.FaixaId = i.FaixaId
    WHERE n.ClienteId = @clienteId
END
```

Qual a sintaxe correta para se chamar essa stored procedure numa consulta LINQ?

Selecione uma alternativa

A

```
using (var contexto = new DbContext())
{
    var vendasPorCliente = contexto.ps_Itens_Por_Cliente(clienteId, typeof(int));
    ...
}
```

B

```
using (var contexto = new DbContext())
{
    var vendasPorCliente = contexto.ps_Itens_Por_Cliente(clienteId);
    ...
}
```

C

```
using (var contexto = new DbContext())
{
    var vendasPorCliente = contexto.ExecuteProcedure("ps_Itens_Por_Cliente", clienteId);
    ...
}
```

D

```
using (var contexto = new DbContext())
{
    SqlParameter param1 = new SqlParameter("@clienteId", clienteId);

    var vendasPorCliente = contexto.ps_Itens_Por_Cliente(param1);
}
```

...

E

```
using (var contexto = new DbContext())
{
    SqlParameter paramClienteId = new SqlParameter(clienteId);
    var vendasPorCliente = contexto.ps_Itens_Por_Cliente(paramClienteId)
    ...
}
```