

## Redirecionando para o serviço de pagamento

Vamos gerar um ID único para a compra. Para iniciar, no método `finalizar()`, no `CarrinhoCompras`, remova as duas primeiras linhas, onde é instanciada uma compra e setado o usuário. No lugar de receber um `Usuario`, passe a receber a `Compra`:

```
public void finalizar(Compra compra) {  
    compra.setItens(toJson());  
    compraDao.salvar(compra);  
  
    String resultado = pagamentoGateway.pagar(getTotal());  
  
    System.out.println(resultado);  
}
```

A compra agora será criada no método `finalizar()` do `CheckoutBean`:

```
@Transactional  
public void finalizar() {  
    Compra compra = new Compra();  
    compra.setUsuario(usuario);  
    carrinho.finalizar(compra);  
}
```

Altere o método `finalizar()`, do `CheckoutBean`, para fazer uma requisição a nossa aplicação, mas como se fosse um serviço externo. Dentro do método `finalizar()`, você deve redirecionar para uma URL parecida com:

<http://localhost:8080/nome-do-contexto/services/pagamento?uuid=d29d8800-8520-4be4-97c3-c785dcdded570>  
(<http://localhost:8080/nome-do-contexto/services/pagamento?uuid=d29d8800-8520-4be4-97c3-c785dcdded570>)