

 05
Modal

Vamos usar um componente de Modal para exibir o resumo do pedido atual. As informações do resumo são dinâmicas e serão calculadas por um novo código JS que faremos conforme visto na aula.

O código completo do modal é:

```
<div id="confirmacao" class="modal modal-fixed-footer">
  <div class="modal-content">
    <h5>Resumo do pedido</h5>
    <input id="numero-mesa" type="number" class="validate" placeholder="Número da mesa">
    <blockquote id="resumo"></blockquote>
  </div>
  <div class="modal-footer">
    <button class="btn deep-orange waves-effect waves-light modal-close">Pedir</button>
    <button class="btn-flat waves-effect waves-red modal-close">Cancelar</button>
  </div>
</div>
```

Agora é preciso inicializar o plugin dos modais no código JavaScript. Acrescente no arquivo `js/app.js` a inicialização:

```
$('.modal-trigger').leanModal();
```

Observação: se você baixar as versões mais recentes do Materialize direto no site deles ao invés de seguir com os arquivos do curso, é importante observar que essa função foi renomeada para apenas `.modal()`

Além disso, devemos indicar que, o botão que criamos no exercício anterior, é o nosso modal-trigger, apenas adicionando "modal-trigger" em sua classe da classe:

```
<div class="fixed-action-btn">
  <a href="#confirmacao" id="confirmar" class="btn-floating btn-large waves-effect waves-large">
    <i class="material-icons">done</i>
  </a>
</div>
```



Você já pode testar o modal abrindo ao clicar no botão flutuante. Mas ainda não mostramos o resumo do pedido. Faremos a seguir.